

ONGRODUR-I



Az Ongropack Kft. ONGRODUR márkanéven forgalmazza saját gyártású PVC kompakt síklemezeit.

Az ONGRODUR – I típusú kemény PVC lemezek alkalmazási köre rendkívül széles. A termékek hőformázhatóak, vághatóak, hajlíthatóak, hegeszthetőek, laminálhatóak és nyomtathatóak Minden típus ellenáll a legtöbb kémiai vegyületnek szobahőmérsékleten. Az I típus beltéri és kültéri kivitelben is elérhető. Termékeink

nehezen éghetőek, önkioltóak, megfelelnek a műanyagokra vonatkozó különböző nemzeti tűzállósági előírásoknak. Lemezeink felületvédelmét kérésre egyoldali védőfóliázással biztosítjuk.

Az ONGRODUR – I lemezek a legjáratosabb ipari lemez színekben (fehér, szürke, barna) rövid határidőre szállíthatók, de természetesen – kérésre – más szín beállítható.

Előnyei:

- kiváló vákuumformázási tulajdonság
- ütésállóság
- kedvező mechanikai tulajdonságok
- vegyi anyagokkal szembeni ellenállóság

ONGRODUR-I

Szállítási program:

ONGRODUR-I	
Méret:	Vastagság:
1000×2000	1 mm- 5 mm 15 mm- 20 mm
1220×2440/3050	1 mm- 12 mm
1500×3000	1 mm- 12 mm
2000×3000	1 mm- 5 mm

Eltérő méretek kérésre elérhetőek

Az ONGRODUR-I felhasználási területei:



Ipar galván technika, hűtőipar, vegyipari alkalmazás, légtechnika



Építőipar csatornázás, vízvezetés, burkolás

Feldolgozási javaslatok:

Mechanikai megmunkálás
vágás fűrésszel, ollóval, fúrás

Hő megmunkálás
hajlítás, hegesztés, vákuumformázás

Egyéb megmunkálás
szitanyomás, digitális nyomtatás, vinyl fóliázás, festés, laminálás, ragasztás (csak PVC alapú ragasztóval)

Műszaki paraméterek:

Paraméterek	Egység	Típus	
		IR-11	IR-21
Jellemzők	mm	Normál ütésállóság	Emelt ütésállóság
Szélesség	mm	1-4 mm	1000-2000 mm
		5-12 mm	1000-1500 mm
		13-15 mm	1000-1220 mm
		16-20 mm	1000 mm
Szélességtűrés	mm	1000-1219 mm	+2,0; -1,0
		1220-1499 mm	+2,5; -1,0
		1500-2000 mm	+3,0; -1,0
Hosszúság	mm	1000-3000	
Hosszúságtűrés	mm	1000-2999 mm	+5,0; -1,0
		1500-2000 mm	+6,0; -1,0
Vastagság (S)	mm	1,0-20,0	
Vastagságtűrés	mm	S ≤ 4mm	S±(0,1+0,05S)
		S > 4mm	S±(0,08+0,03S)
Derékszögtől való eltérés	mm	max.3mm/1000mm	
Szintartósság*		5 év garancia, DIN 54001 standard szerinti szürke skála 3. fokozat	n/a

*Érvényes a 45 szélességi foktól északra, 800m tengerszint feletti magasságnál, fehér színű lemezek esetében.

Színválaszték

